

Silicone Spray

Silicona para protección y lubricación de superficies

Datos de Características del Producto

Base Química	Silicona
Color	Incolora
Estado físico	Líquido presurizado
Límite de explosividad	50 °C
Solubilidad en agua	Insoluble
pH	6 a 7.5
Olor	Característico
Densidad	0.97 a 1.01 g / cm ³
Presión interna (50°C)	45 a 65 Psi
Tasa de liberación	60 a 100 g / min
Presentaciones	Botella x 300 ml Caja de 12

¹⁾ CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo ²⁾23°C (73°F) / 50% h.r.

Descripción

Silicone Spray es un silicón desarrollado para proteger y lubricar superficies diversas de vehículos, embarcaciones y equipos en general.

Beneficios del Producto

- Fácil de usar
- Pulverización tipo aerosol
- Secado rápido
- No deja manchas en la superficie
- Posee acción desmoldante
- Evita la adhesión de adhesivos en la superficie.

Áreas de Aplicación

Silicone Spray fue desarrollado para aplicaciones en vehículos y equipos diversos. Ideal para uso en tableros de automóviles, neumáticos, superficies de cuero, parachoques, piezas cromadas, plásticos, vidrios, platerías, embarcaciones, cristalería, etc.



Método de Aplicación

Agite bien antes de usar. La válvula debe ser accionada hacia la superficie a aplicar.

Utilice un paño limpio para separar el producto y obtener un perfecto acabado.

En lugares de difícil acceso utilizar el prolongador.

Póngase en contacto con el Departamento Técnico de Sika Industry para obtener instrucciones de aplicación específicas.

Información adicional

Las instrucciones de trabajo emitidas para una aplicación específica pueden contener datos técnicos más específicos que esta ficha de producto.

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a solicitud:

- Hoja de Seguridad del Producto

Fundamento de la información

Todos los datos técnicos declarados en esta Hoja de Datos del Producto son basados en las pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Seguridad y Salud

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, los usuarios deberán referirse a la actual Hoja de Seguridad la cual contiene datos de seguridad relacionados a los aspectos físico, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Exclusión de Responsabilidad

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Perú de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Perú. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el (los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Perú previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.per.sika.com Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.



Sika Perú S.A.C., Centro Industrial "Las Praderas de Lurin " S/N,
MZ "B" Lote 5 y 6 Lurin, Lima – Perú
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070
E-mail: industria@pe.sika.com / Web: www.per.sika.com

