

HOJA TÉCNICA

Sika® Thane

Recubrimiento Protector para Pisos de Madera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika®Thane es un recubrimiento a base de poliuretano acuoso.

USOS

Para pisos de madera recién instalados, así como para obras de mantenimiento.

Se puede aplicar sobre maderas de alta densidad como:

- Shihuahuaco
- Estoraque
- Pumaquiro
- Otras maderas duras para pisos

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Muy Buena adherencia.
- Optima Resistencia a la abrasión.
- No tiene olor.
- Aplicable con brocha.
- Auto-nivelante.
- Curado rápido.

DATOS BÁSICOS

FORMA

ASPECTO

Líquido

COLORES

Blanco Lechoso.

PRESENTACIÓN

Lata x 4 litros

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

1 año almacenado en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.

DATOS TECNICOS	DENSIDAD 1,05 kg/L
-----------------------	------------------------------

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLES DE APLICACIÓN	CONSUMO Sika® Thane se aplica sobre una superficie ya lista y preparada con las lijas adecuadas. En una primera aplicación 127 mL/m ² En una segunda aplicación 72 mL/m ² En promedio una lata de 4 litros de Sika® Thane rinde 50 m ² a partir de la 2 mano.
-------------------------------	---

MÉTODO DE APLICACIÓN	APLICACIÓN Aplicar con una brocha nueva de 3 a 4 pulgadas, la madera debe estar limpia y seca; sin grasa; aceite; ceras: sin productos previos, ni preservantes. NOTA La cantidad mínima de capas son 4. Siempre pasarle lija #150 entre capa y capa. Esperar 24 horas para aplicar la segunda mano y para el curado final 7 días.
-----------------------------	--

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN	Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales.
-------------------------------------	--

OBSERVACIONES	La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe
----------------------	--

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 1
la misma que deberá ser destruida”**

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Thane :

1.- SIKa PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKa CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Flooring
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sika® Thane
02.12.14, Edición 2

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
EM, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

