

HOJA TÉCNICA

Sika® Reemat Premium

Malla de refuerzo de fibra de vidrio

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Reemat Premium es una malla de refuerzo de fibra de vidrio para ser usado en varios sistemas de recubrimiento para proporcionar una mayor resistencia y durabilidad. Las fibras orientadas al azar dentro de la malla, dan a la membrana una máxima resistencia a la tracción multidireccional mientras le permite permanecer altamente elastomérico. Esta malla puede ser utilizados para el refuerzo total o parcial y pueden ser fácilmente moldeado alrededor de salientes, juntas, esquinas y otros detalles de la superficie.

Sika® Reemat Premium es de un grado de servicio más pesado, con un borde emplumado a un lado.

USOS

- Membranas líquidas aplicadas para nuevas construcciones y proyectos de renovación.
- Para techos con muchos detalles, geometrías complejas y accesos limitados.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Aplicación fácil, rápida en techos y detalles.
- Se adapta a todas las diferentes formas.
- Asegura el correcto espesor de la capa base.
- Aumenta las propiedades de puenteo de fisuras en la capa base.

DATOS BÁSICOS

FORMA	COLORES Malla blanca de fibra de vidrio
	PRESENTACIÓN 0.3m ancho por 128m (aprox.)
ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL Almacenar adecuadamente en su empaque original, bien sellado y sin daños a condiciones secas, sobre superficie plana y a una temperatura 10-35°C.
DATOS TÉCNICOS	BASE QUÍMICA Malla de fibra de vidrio
	DENSIDAD 225 g/m ²

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

SISTEMA

Revise la hoja técnica del producto especificado.

METODO DE APLICACIÓN

Revise la hoja técnica del producto especificado.

BASES

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Reemat Premium :

1.- SIKI PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKI CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Roofing
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y
6, Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sika® Reemat Premium
24.06.15, Edición 1

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
JC, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

