



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Bitumen

Imprimante asfáltico que protege estructuras enterradas de concreto, cemento, madera o metal contra el agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento bituminoso a base de solvente para la protección permanente de superficies de concreto sujetas a suelos agresivos.

USOS

Para proteger las superficies de concreto contra el ataque de suelos agresivos y rellenos posteriores; como

- Muros de contención
- Sótanos
- Columnas
- Cimientos

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Como Recubrimiento:

- Fácil aplicación (brocha, rodillo o pulverizador sin aire).
- No requiere calefacción.
- Mayores tasas de cobertura.
- Se adhiere firmemente a la mayoría de las superficies de construcción.
- Alta resistencia a productos químicos agresivos y sales.

CERTIFICADOS / NORMAS

ACI 515 IR-79. Guía de uso de sistemas de impermeabilización, impermeabilización, protección y barrera decorativa para Hormigón. Capítulo 2 sección 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3

ASTM D1227 type 3 class 1

Sika Bitumen® -W ha sido probado según SCAQMD Regla 1168.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Emulsion Bituminosa
Empaques	Envase PET x 4 Litros
Vida Útil	12 meses a partir de la fecha de producción si se almacena correctamente en el envase original sin abrir.
Condiciones de Almacenamiento	En condiciones secas y bajo temperatura máxima. 45 ° C.
Color	Líquido negro
Densidad	0.87 +/- 0.01

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	0.4 - 0.6 Kg / m2 para 2 capas dependiendo de la porosidad del sustrato
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Min. 2 horas (dependiendo de la temperatura)

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del material actual, la cual contiene información ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasa, aceite, agua estancada y todas las partículas sueltas.

MEZCLADO

Revuelva el material antes de su aplicación.

APLICACIÓN

Sika® Bitumen puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola pulverizadora sin aire. Normalmente se requieren dos o tres capas, dependiendo del grado de protección requerido. Dejar secar y posteriormente aplicar Sika® Alquitran.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar el equipo y las herramientas mientras el producto todavía está fresco. Si el producto se ha endurecido, límpielo y aplique Thinner.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

SikaBitumen-es-PE-(03-2022)-1-2.pdf

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Bitumen
Marzo 2022, Versión 01.02
02070630100000024

