

## Sika® Masilla para Plásticos.

Masilla para plásticos.

### Datos Técnicos del producto:

Base química	Poliéster insaturado
Color	Gris Oscuro
Densidad (peso específico)	1,80 kg/l a 20°C
Productos Auxiliares	Catalizador PBO
Presentación	Caja x 18 envases de 600g

### Descripción:

Sika Masilla para plásticos es una masilla de poliéster insaturado muy flexible. Está concebida para la reparación de cualquier tipo de plásticos, especialmente para parachoques.

Su color gris oscuro similar al color original de las piezas, facilita su posterior cubrición. Se puede utilizar también para la reparación de piezas de poliéster.

### Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Rápido secado.

### Campos de Aplicación:

- Puede aplicarse sobre plásticos de carrocería flexibles como: PP/EPDM, ABS, PA, PUR, PC, y plásticos rígidos como POLIÉSTER (SMC y UP-GFK)
- No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

### Modo de Aplicación:

1. Identificar la superficie
2. Proceso (ver dibujo 1)
3. Aplicación (ver dibujo 2)
4. Lijado (ver dibujo 3)

### Proceso

PROCESO		Plástico Rígido	Plástico Flexible
	Diluyente de limpieza	✓	✓
	P150	✓	
	P180		✓
	Diluyente de limpieza	✓	✓

### Aplicación:

	PESO	100	
10°C	100:2-3	7'	45'
20°C		6'	30'
30°C		4'	20'

### Lijado:

		ORBITA	
INICIAL	↓	7 – 5 mm	P180
FINAL		5 – 3 mm	P240



**Observaciones:**

- Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
- Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.
- A temperaturas inferiores a +5°C las masillas de poliéster no endurecen.

**Almacenamiento:** Un año en su envase original no abierto almacenado en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C

**Instrucciones de Seguridad:**

No arroje el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Si fuera necesario consulte la Hoja de Seguridad del producto, la cual se encuentra a disposición del interesado.

Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en

Nuestra página web: [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

**Nota Legal:**

La información y en particular las recomendaciones de esta Instrucción de Uso están basadas en los actuales conocimientos, experiencia, y en pruebas que consideramos seguras sobre los productos apropiadamente almacenados, manipulados y utilizados en las condiciones normales descritas.

En la práctica, y no pudiendo controlar las condiciones de aplicación (temperatura, estado de los sustratos, etc.), no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos corrientes

venta y entrega. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de las Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

Sika Perú S.A., Centro Industrial "Las Praderas de Lurin "

S/N, MZ "B" Lote 5 y 6 Lurin, Lima – Perú

Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070

E-mail: [industria@pe.sika.com](mailto:industria@pe.sika.com) / Web: [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

