# Hoja de Seguridad

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1 (ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)

# 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto

Nombre comercial:

# Estuka® Acrílico

# Información del Fabricante / Distribuidor

Fabricante / Distribuidor	Sika Perú S.A.C.
Dirección	Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" S/N Mz. "B" Lote 5 y 6
Código postal y ciudad	Lima 16 – Lurin
País	Perú
Número de teléfono	(51 1) 618 6060
Telefax	(51 1) 618 6070

# 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancia: Mezcla

Familia Química: Dispersión acrílica con cargas inertes.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

#### 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CEE y sus enmiendas.

#### 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### En caso de inhalación

Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

#### En caso de contacto con la piel

Lave con abundante aqua la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

#### En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con aqua abundante, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Procurar atención médica.

# En caso de ingestión

No provocar el vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Asegure una buena circulación de aire. Buscar inmediatamente ayuda médica.

#### Notas para el médico

No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.



Revisión: 07/02/18 Impresión: 07/02/18 **Estuka® Acrílico,** 2/5

#### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### Medios de extinción adecuados

- Apropiados: Utilizar polvos químicos secos, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.
- No apropiados: No se conoce ninguno.

### Peligros derivados de la sustancia o mezcla

No existe un peligro específico de incendio o explosión.

#### Productos de descomposición térmica peligrosos

Ningún dato especifico.

#### Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

#### 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales

No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Use equipo protector personal adecuado. Evacuar los alrededores (vea sección 8).

#### **Precauciones ambientales**

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

#### **Gran derrame**

Detener la fuga si esto representa ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite que se introduzca en las alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo a las normas locales.

#### Derrame pequeño

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos apropiado.

#### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Manipulación

Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no este en uso.

#### **Almacenamiento**

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en una área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin



etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Materiales de embalaje

Recomendado: Utilizar el contenedor original.

# 8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

#### Valores límite de la exposición

Nombre del ingrediente

Límites de exposición laboral

Se desconoce el valor límite de exposición

Procedimientos recomendados de control

No aplicable.

### Controles de la exposición

#### Controles de la exposición profesional

Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados. Si este producto mantiene ingredientes de exposición limitada, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

#### Medidas higiénicas

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavado y al final del periodo de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.

#### Protección respiratoria

No se requieren medidas especiales.

#### Protección de las manos

Guantes químicos-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Recomendado: Guantes de goma de butilo/nitrilo.

### Protección de los ojos

Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del liquido, lloviznas gases o polvos.

#### Protección cutánea

Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Recomendado: Protección preventiva de la piel con pomada protectora.

#### Controles de la exposición del medio ambiente

No aplicable.

#### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto

Estado Físico	Pastoso	
Color	Blanco	
Olor	Suave	



Revisión: 07/02/18 Impresión: 07/02/18 **Estuka® Acrílico,** 4/5

# Datos significativos para la seguridad

		Método
Punto de Inflamación	No aplicable	
pH	9 +/- 1.5	
Densidad a 20°C	1.70 +/- 0.08 g/cm <sup>3</sup>	
Viscosidad a 20°C	750 000 +/- 100 000 cP	

#### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### **Estabilidad**

El producto es estable.

#### Condiciones que deben evitarse

Ningún dato especifico.

#### Materiales que deben evitarse

Ningún dato especifico.

### Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

#### 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Información sobre los efectos toxicológicos:

Conclusión/resumen: No disponible.

#### 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

#### 12.1 Toxicidad

Conclusión/resumen: No disponible.

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad

Conclusión/resumen: No disponible.

# 12.3 Potencial de bioacumulación

No disponible.

#### 12.4 Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición: No disponible.

tierra/agua (KOC)

MOVILIDAD: No disponible

# 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT : No aplicable

mPmB: No aplicable.

#### 12.6 Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### 13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

#### Métodos de eliminación

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto.

Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Elimine el sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su eliminación. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de



 $\textbf{Sika Perú S.A.C.}, \ Centro \ Industrial "Las Praderas de Lurin" s/n \ Mz "B" \ Lotes 5 y 6 - Lurin \ Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070 / Web: \\ \textbf{www.sika.com.pe}$ 

Estuka® Acrílico,

desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

#### **Empaguetado**

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.

# 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Reglamento Internacional de Transporte

#### ADR / RID

Mercancía no peligrosa

#### IMO / IMDG

Mercancía no peligros

#### IATA / ICAO

No regulado

onstrucción

# 15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

#### Etiquetado según 88 / 379 / EEC

Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta.

#### 16. OTRAS INFORMACIONES

En caso de emergencia consultar a Aló EsSalud Teléfono: 472-2300 ó 0801-10200

La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe

Aprobado por: GMS

