Revisión : 29/09/20 Impresión : 29/09/20 **Sika Sigunit L-56 AF**, 1/5

Hoja de Seguridad

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1 (ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto

Nombre comercial:

Sika Sigunit® L-56 AF

Información del Fabricante / Distribuidor

| Fabricante / Distribuidor | Sika Perú S.A.C. |
|---------------------------|--|
| Dirección | Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. "B" Lote 6 |
| Código postal y ciudad | Lima 16 – Lurín |
| País | Perú |
| Número de teléfono | (51 1) 618 6060 |
| Telefax | (51 1) 618 6070 |

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Descripción Química

Solución de sulfato de aluminio


Componentes Peligrosos

Designación según Directiva 67/548/EEC

| Nombre y Número CAS | Concentración |
|--------------------------------------|---------------|
| Sulfato de aluminio 10043-01-3 | 50 – 70 % |
| 2,2',2"-nitrilotrietanol 102-71-6 | 1 – 10% |

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Identificación de Riesgo de Materiales según NFPA:



Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Instrucciones Generales

Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad.



Revisión : 29/09/20 Impresión : 29/09/20 **Sika Sigunit L-56 AF**, 2/5

En caso de Inhalación

- Procurar aire fresco.
- Procurar tratamiento médico.

En caso de contacto con la Piel

- Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.
- Quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, no deja secar.
- Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los Ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Acudir inmediatamente al médico.

En caso de Ingestión

No provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados

No presenta peligro de incendio. Elegir los medios de extinción según el incendio rodeante.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad No aplicable.

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios

Usar equipo respiratorio autónomo.

Indicaciones adicionales

- El producto no arde por si solo.
- Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales

- Llevar ropa de protección personal.
- En caso de exposición a vapores/polvo/aerosol, usar protección respiratoria.

Medidas de protección del medio ambiente

- Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
- Evitar que penetre en el subsuelo o la tierra.
- En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.

Métodos de limpieza

- Recoger con materiales absorbentes adecuados.
- Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".
- Eliminar los residuos con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Indicaciones para manipulación sin peligro

- Procurar buena ventilación de los locales, dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo.
- Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal.



Indicaciones para la protección contra incendio y explosición No aplicable.

Impresión : 29/09/20 Sika Sigunit L-56 AF, 3/5

Revisión : 29/09/20

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

 Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

• Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.

Información adicional relativa al almacenamiento

- Proteger de las heladas.
- Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Base |
|--------------------------|----------|---|--|--------|
| 2,2',2"-nitrilotrietanol | 102-71-6 | TWA | 5 mg/m ³ | PE OEL |
| | | TWA | 5 mg/m ³ | ACGIH |

Protección respiratoria : Utilice protección respiratoria a menos que exista una

ventilación de escape adecuada o a menos que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está

dentro de las pautas recomendadas.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para la

concentración máxima prevista del contaminante

(gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se

debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

Protección de las manos : Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan

con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica

que es necesario.

Protección de los ojos : Equipo de protección ocular que cumpla con estándares

aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo

indica que es necesario.

Protección de la piel y del

cuerpo

: Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el

lugar específico de trabajo.

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

No comer ni beber durante su utilización.

No fumar durante su utilización.

Lávense las manos antes de los descansos y después de

terminar la jornada laboral.









9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto

Estado Físico Líquido



ón Revisión : 29/09/20 Impresión : 29/09/20 Sika Sigunit L-56 AF, 4/5

| Color | Transparente |
|-------|----------------|
| Olor | Característico |

Datos significativos para la seguridad

| Punto de ebullición | > 100°C |
|----------------------------|-------------------------|
| Punto de Inflamación | No aplicable |
| Presión de Vapor a 20°C | No aplicable |
| Densidad a 20°C | ≈1.30 g/cm ³ |
| Solubilidad en agua a 20°C | El producto es miscible |
| pH a 20°C | 2.0 – 4.0 |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse

No se conocen

Materias que deben evitarse / reacciones peligrosas

Posibles reacciones peligrosas con:

Álcalis.

Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos

Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Sensibilización

Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles.

Experiencia sobre personas

Contacto con la piel

Irritación

Contacto con los ojos

Irritación

Inhalación

Irritación

<u>Ingestión</u>

• Una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidad

Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria

: No existe ningún dato disponible para ese producto.

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Revisión : 29/09/20 Edición N°0 Impresión : 29/09/20 Sika Sigunit L-56 AF, 5/5

Producto

Recomendaciones

Observadas las norma en vigor, debe ser tratado en un centro de eliminación de residuos industriales.

Envases / embalajes sin limpiar

Recomendaciones

Envases / Embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR / RID

| N° ONU | Clase | Grupo de Embalaje |
|--------|-------|-------------------|
| 3082 | 9 | III |

Información Complementaria

Sustancia liquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente.

Mercancía no peligrosa para la salud humana

IMO / IMDG

| N° ONU | Clase | Grupo de Embalaje |
|--------|-------|-------------------|
| 3082 | 9 | III |

Información Complementaria

Sustancia liquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente.

Mercancía no peligrosa para la salud humana

IATA / ICAO

| N° ONU | Clase | Grupo de Embalaje |
|--------|-------|-------------------|
| 3082 | 9 | III |

Información Complementaria

Sustancia liquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente.

Mercancía no peligrosa para la salud humana

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Etiquetado según 88 / 379 / EEC

Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta.

Frases S

| 23 | No respirar los gases / humos / vapor / spray |
|----|--|
| 26 | En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con |
| | agua y acúdase a un médico. |
| 38 | En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. |

Ley de control de insumos químicos y productos : No aplicable fiscalizados.

16. OTRAS INFORMACIONES

En caso de emergencia consultar a Aló EsSalud

Teléfono: 472-2300 ó 0801-10200

Advertencia:

La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe

Aprobado por: CVS

