



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Igol® Imprimante

IMPRIMANTE PARA IGOL® DENSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Igol® Imprimante es una solución refinada de asfalto con alto poder adhesivo.

USOS

- Como base para garantizar la adherencia en la aplicación del Sistema de Impermeabilización Igol.
- Como imprimación para juntas en las que se aplicará Sika MultiSeal.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- Muy fácil de aplicar.
- Excelente penetración, impregna totalmente la superficie.
- Asegura la adherencia de materiales asfálticos.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

VOC contenido (g/l) <500

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pet x 4L. ▪ Cilindro x 200 Litros.
Color	Líquido negro
Vida Útil	2 años
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe de ser almacenado en un sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado, alejado de fuentes de ignición
Densidad	0.87 ± 0.01 kg/L
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metal: 6.7 m²/L en cada mano. ▪ Concreto: 3.45 m²/L en cada mano. ▪ Tarrajeo: 4.35 m²/L en cada mano.
Temperatura del Ambiente	5°C to 40°C
Tiempo de Secado	30 min. at 20°C, approx.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Igol® Imprimante esta listo para usar Homogeneizar el producto antes de la aplicación.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa u otros materiales extraños.

MEZCLADO

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Extienda con un cepillo, una escoba o un rodillo, una capa delgada de Igol® Imprimante sobre toda la superficie y deje que se seque. Lávese las manos y las herramientas con varsol o con un disolvente convencional.

LIMITACIONES

Igol® Imprimante contiene disolventes volátiles inflamables. Proporcione sitios de aplicación con suficiente ventilación y no aplique fuego directo al producto. Mantener el paquete cubierto.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

