



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® FerroGard®-500 Crete

Mortero Activador para Sistemas de Ánodos Sika® FerroGard®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sika® FerroGard®-500 Crete es un mortero premezclado monocomponente empaquetado en un cartucho de sellador.

El mortero Sika® FerroGard®-500 Crete se usa en la instalación de los ánodos galvánicos Sika® FerroGard® Patch y Sika® FerroGard® Patch CC. El tiempo de curado y las propiedades físicas han sido diseñadas para simplificar la instalación y optimizar el rendimiento.

USOS

Sika® FerroGard®-500 Crete debe ser utilizado sólo por profesionales expertos.

- Sika® FerroGard®-500 Crete optimiza el trabajo de los ánodos Sika® FerroGard® Patch y Sika® FerroGard® Patch CC.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Especialmente formulado para su aplicación.
- Premezclado para facilitar su uso.
- Monocomponente.
- Instalación simple.
- Larga vida útil.
- Elimina las inconsistencias asociadas con la mezcla de morteros en obra.
- La necesidad mínima de mano de obra en la obra reduce los costes.
- La ausencia de procesamiento por lotes en el sitio minimiza el desperdicio.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Cal apagada, agua, rellenos inorgánicos
Empaques	Cartuchos de 310 ml y 380 ml, 20 y 25 unidades por caja
Vida Útil	12 meses desde la fecha de producción
Condiciones de Almacenamiento	Debe almacenarse en su envase original, sin abrir, sin daños y embalaje original sellado en condiciones secas entre +5 °C and +30 °C. No permita el contacto con materiales oxidantes. Proteger de la humedad
Apariencia / Color	Pasta gris clara

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Productos auxiliares: <ul style="list-style-type: none">▪ Ánodos Sika® FerroGard® Patch y Sika® FerroGard® Patch CC▪ Equipo de monitorización▪ Ánodo de referencia Sika® FerroGard® MN 15 RE
------------------------	--

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura del Ambiente +5 °C min.

Temperatura del Sustrato +5 °C min.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

El Sika® FerroGard®-500 Crete no debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5 °C.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad

APLICACIÓN

Después de la preparación necesaria del orificio del ánodo, preparar el extremo del cartucho de mortero antes o después de insertarlo en la pistola de sellado y luego colocar la boquilla.

El Sika® FerroGard®-500 Crete se aplica en los agujeros preparados antes de la instalación de los ánodos para asegurar que no haya atrapamiento de aire dentro de la matriz de mortero. Se debe hacer referencia a la hoja de datos del producto y a la declaración del método apropiados para la aplicación de ánodos en el mortero.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

Hoja De Datos Del Producto
Sika® FerroGard®-500 Crete
Julio 2024, Versión 01.01
020303090030000006

SikaFerroGard-500Crete-es-PE-(07-2024)-1-1.pdf

