



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-330 Estuka Acrilico PE

PASTA LISTA PARA USAR EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall® - 330 Estuka Acrílico PE es una pasta acrílica blanca, lista para usar y de buena manejabilidad, se puede aplicar sobre muros y cielorrasos en ambientes interiores y exteriores. Una vez aplicado tiene una excelente dureza y recibe fácilmente pintura

USOS

Como revestimiento para acabados sobre superficies de concreto, mortero, fibrocemento y drywall.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- No requiere imprimación. El producto se coloca directamente sobre el sustrato.
- Permite rápidos avances en obra ya que son 2 procesos en 1: Imprima y empasta.
- Puntea fisuras (sin movimiento) menores a 0.5 mm de espesor.
- Especial para resanar superficies que presenten imperfecciones.
- Fácil lijado.
- Excelente corrido y trabajabilidad.
- Viene listo para usar, de un solo componente.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Permite una aplicación limpia.
- Alta resistencia a la formación de hongos.
- Secado rápido. Se puede aplicar la segunda capa del producto después de 1 hora terminada la aplicación de la primera capa de **SikaWall®- 330 Estuka Acrílico PE**.
- Excelente resistencia a la intemperie. No cambia de color.
- Por su color blanco, permite obtener acabados de excelente calidad, economizando el consumo de pintura.
- Una vez seco tiene una alta dureza que evita costosas reparaciones o detalles.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte,

simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera.

CERTIFICADOS / NORMAS

SikaWall®- 330 Estuka Acrílico PE conforme a los requisitos LEED v3.
IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos. (Método SCAQMD 304-91). Contenido de VOC < 350 gr/l.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Base de resina acrílica
Empaques	PRESENTACIÓN Balde x 1 Gl (6.2 kg) y 5 Gl (30 kg)
Apariencia / Color	ASPECTO Pasta viscosa COLOR Blanco
Vida Útil	Doce (12) meses desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1,8 kg/L aprox.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Rendimiento	<ul style="list-style-type: none">El balde por 6.2 kg rinde de 8 a 10 m² a 2 capas.El balde por 30 kg rinde de 40 a 50 m² aplicado a 2 capas. Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Temperatura del Ambiente	+ 10 °C mín. / + 35 °C máx.
Temperatura del Sustrato	+ 10 °C mín. / + 35 °C máx.
Tiempo de Espera / Repintabilidad	SECADO ENTRE CAPAS Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, humedad y tipo de sustrato

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

SUPERFICIE NUEVA:

- La superficie debe estar seca, sana, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).
- Esperar 28 días aprox. después del tarrajeo antes de colocar SikaWall®- 330 Estuka Acrílico PE.
- Lijar con lija de fierro N °80 para eliminar residuos mal adheridos del tarrajeo.

SUPERFICIE TRATADA:

- Lijar y eliminar los contaminantes de la superficie pintada como polvo, grasa u otros, así mismo verificar la buena adherencia de estas.
- Aplicar una capa de Sika® Sellador diluido 1:1 (Agua: Sellador).

MEZCLADO

SikaWall® - 330 Estuka Acrílico PE es un producto de un componente, listo para usar, solo basta mezclarlo hasta obtener una mezcla homogénea.

APLICACIÓN

- Aplique el SikaWall® - 330 Estuka Acrílico PE con lla-na metálica lisa o espátula.
- Coloque como mínimo 2 capas y deje secar entre capa y capa 1 hora.
- Esperar 12 horas luego de la última capa, lije y selle con Sika® Sellador diluido 1:1 (Agua: Sellador).
- Luego de 12 horas realice el acabado final con 2 capas de pinturas decorativas de la línea Sika-Wall.

ACABADOS RECOMENDADOS

Sika® Sellador
SikaWall®- 400 Pintura Interior
SikaWall®- 410 Pintura Interior y Exterior
SikaWall®- 420 Pintura Premium

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

LIMITACIONES

- Coloque **SikaWallâ - 330 Estuka Acrílico PE** sobre superficies que tengan un mínimo de 28 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos.
- verifique la calidad del sustrato antes de la aplicación.
- Si desea prevenir la aparición de la humedad y el salitre utilice Sika® ImperMur.
- Cuando se hagan resanes, el producto se debe aplicar por capas, evitando escurrimientos y garantizando el curado en todo el espesor.
- No aplicar **SikaWallâ - 330 Estuka Acrílico PE** sobre sustratos con fisuras mayores a 0.5 mm de espesor.
- En exteriores proteger el **SikaWallâ - 330 Estuka Acrílico PE** de la lluvia con el producto Sika® Elasto-Seal Fachada, pintura impermeable y elástica.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de

Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.