



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalnject® TX-21

Anteriormente TPH.® PUR-O-STOP-FS TX / agente tixotrópico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Agente tixotrópico para Sikalnject®-210 DE.

USOS

Sikalnject® TX-21 debe ser utilizado sólo por profesionales expertos.

- Detención de agua de flujo rápido con Sikalnject®-210 DE.
- Aumento de la viscosidad de la resina base.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Espesa la resina
- Reduce el lavado
- Aumenta la eficiencia
- Uso con otros Sikalnject®-PU bajo solicitud

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	4.5 kg Tamaños de envase más grandes disponibles bajo solicitud Consulte la lista de precios actual para variaciones de empaques
Color	Amarillo transparente, líquido
Vida Útil	12 meses desde la fecha de producción
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original, cerrado y sin daños, en condiciones secas, a una temperatura entre +15 °C y +25 °C.
Densidad	~ 0.92 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viscosidad	~ 21 mPas (DIN EN ISO 2555)

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias

fuera de nuestro control.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener información y asesoramiento sobre el

manejo seguro, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar las hojas de datos de seguridad (SDS) más recientes, que contienen datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

MEZCLADO

Añadir un 7% de SikalInject® TX-21 a la parte A de SikalInject®-210 DE y mezclar homogéneamente. Después de mezclar con la parte B de SikalInject®-210 DE, el producto presenta una consistencia altamente viscosa.

El lavado de esta resina de inyección tixotrópica por agua de flujo rápido es más difícil.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

SikalInjectTX-21-es-PE-(01-2025)-1-1.pdf

Hoja De Datos Del Producto
SikalInject® TX-21
Enero 2025, Versión 01.01
020707010020000058

