



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCem[®]-1 Anticorrosión en Polvo

ADITIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaCem[®]-1 AntiCorrosión en Polvo es un aditivo inhibidor de corrosión del acero de refuerzo del concreto. No contiene cloruros.

USOS

SikaCem[®]-1 AntiCorrosión en Polvo se recomienda para proteger el acero(ferro) de refuerzo en todo concreto, en zonas costeras o suelos con salitre, por ejemplo:

- Cimentaciones
- Losas, pisos o techos
- Columnas
- Vigas
- Veredas
- Escaleras.
- Piscinas, tanques, cisternas. Entre otros.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Reduce la probabilidad de oxidación del fierro.
- Aumenta la durabilidad de la estructura.
- Protege el acero de agentes corrosivos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	Bolsa x 1 Kg
Apariencia / Color	Polvo gris verdoso
Vida Útil	Indefinido
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe de ser almacenado en un lugar seco, en su envase original y bien cerrado.
Densidad	1.5 kg/L +/- 0.02.
Dosificación Recomendada	1 bolsa de SikaCem [®] -1 AntiCorrosión en Polvo por bolsa de cemento de 42.5 Kg.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Mezclar una bolsa de 1 kilo de SikaCem®-1 Anticorrosión en Polvo por bolsa de cemento y luego añadir los componentes restantes del concreto o mortero. Es importante mezclar bien el material seco antes de agregar el agua.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

