

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-330 Acrylic Stucco CO

PASTA LISTA PARA USAR EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pasta acrílica blanca, lista para usar y de buena manejabilidad, se puede aplicar sobre muros y cielos rasos en ambientes interiores y exteriores. Una vez aplicado tiene una excelente dureza y recibe fácilmente pintura.

USOS

Como revestimiento para acabados sobre superficies de concreto, mortero, fibrocemento y dry-wall.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- No requiere imprimación. El producto se coloca directamente sobre el sustrato.
- Permite rápidos avances en obra ya que son 2 procesos en 1: Imprima y empasta.
- Puentes fisuras (sin movimiento) menores a 0.5 mm de espesor.
- Especial para resanar superficies que presenten imperfecciones.
- Fácil lijado.
- Excelente corrido y trabajabilidad.
- Viene listo para usar, de un solo componente.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Permite una aplicación limpia.
- Alta resistencia a la formación de hongos.
- Secado rápido. Se puede aplicar la segunda capa del producto después de 1 hora terminada la aplicación de la primera capa de SikaWall®- 330 Estuka Acrílico CO.
- Excelente resistencia a la intemperie. No cambia de color.
- Por su color blanco, permite obtener acabados de excelente calidad, economizando el consumo de pintura.
- Una vez seco tiene una alta dureza que evita costosas reparaciones o detalles.
- No es necesario consumir la totalidad del

producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera.

- Se usa como base para estucos venecianos.

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGB LEED:

SikaWall®-330 Acrylic Stucco CO conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.

(Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC < 350 gr/l.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Base de resina acrílica
Empaques	Balde x 30 kg
Vida Útil	Doce (12) meses desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un sitio fresco, bajo techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.
Apariencia / Color	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasta viscosa blanca.▪ Color: Blanco.▪ Viscosidad: 500.000 cP ± 150.000 cP
Consumo	1 a 1.5 kg/m ² aplicado a 3 capas. El balde por 30 kg rinde de 20 a 30 m ² aplicado a 3 capas. Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, humedad y tipo de sustrato.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

- Coloque SikaWall®-330 Estuka Acrílico CO sobre superficies que tengan un mínimo de 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos.
- Si desea prevenir la aparición de la humedad y el salitre utilice Sika® ImperMur.
- Temperatura mínima del sustrato para aplicación 10°C.
- Verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación.
- Cuando se hagan resanes, el producto se debe aplicar por capas, evitando escurrimientos y garantizando el curado en todo el espesor.
- No aplicar SikaWall®-330 Estuka Acrílico CO sobre sustratos con fisuras mayores a 0,5 mm.
- En exteriores proteger el SikaWall®-330 Estuka Acrílico CO de la lluvia con el producto Sika® ElastoSeal Fachada, pintura impermeable y elástica.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

SUPERFICIE NUEVA:

- La superficie debe estar seca, sana, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas que impidan la adherencia).
- Esperar 10 días aproximadamente después del tarrajeo antes de colocar SikaWall®- 330 Estuka Acrílico CO.
- Lijar con lija de fierro N °80 para eliminar residuos mal adheridos del tarrajeo.

SUPERFICIE TRATADA:

- Lijar y eliminar los contaminantes de la superficie pintada como polvo, grasa u otros, así mismo verificar la buena adherencia de estas.

MEZCLADO

El SikaWall®-330 Estuka Acrílico CO es un producto de un componente, listo para usar, solo basta mezclarlo bien hasta obtener una mezcla homogénea.

APLICACIÓN

- Aplique el SikaWall® - 330 Estuka Acrílico CO con lla- na metálica lisa o espátula.
- Coloque como mínimo de 3 capas dependiendo del acabado y el plomo de la superficie y deje secar entre capa y capa 1 hora.
- Espere 12 horas luego de la última capa, lije y selle con Sika® Sellador diluido 1:1 (Agua: Sellador).
- Realice el acabado final al exterior con 2 capas de Si- ka® ElastoSeal Fachada, pintura impermeable y elástica.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lave las herramientas con agua antes de que el pro- ducto haya endurecido.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

Sika Perú

Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

