



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikaplan® WP Disc

DISCO DE FIJACIÓN EN BASE DE PVC-P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikaplan® WP Disc es un disco de fijación listo para usar en la base de cloruro de polivinilo (PVC-p).

USOS

- Para la fijación temporal y puntual de las membranas de lámina de PVC-p.
- Para la fijación temporal y puntual de geotextiles y capas de drenaje bajo membranas de lámina

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Con punto de rotura predeterminado contra sobrecarga de membrana.
- Alta flexibilidad para una fácil fijación a bajas temperaturas.
- Fijación rápida con sistema de pistola de clavos en hormigón proyectado.
- Soldable por calor a todas las membranas de lámina de PVC-p.
- Se puede instalar sobre sustratos húmedos.

CERTIFICADOS / NORMAS

Sistema de gestión de calidad EN ISO 9001/14001.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	400 unids / caja de cartón
Apariencia / Color	Forma redonda con superficie lisa en el orificio superior y central para clavos con arandela
Vida Útil	5 años a partir de la fecha de producción, si se almacena correctamente en el empaque original sellado, sin daños y sin abrir
Condiciones de Almacenamiento	Los discos de fijación deben almacenarse en su embalaje original y en condiciones frescas y secas. Deben estar protegidos de la luz solar directa, lluvia, nieve y hielo, etc.
Diámetro	80 mm
Espesor	10 mm
Peso Unitario	30 g

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Herramientas de fijación auxiliares (suministradas por otros):

- Sistema de clavado (es decir, Hilti DX 36): pistola clavadora incl. Cartuchos, clavos Hilti compatibles y arandelas para fijaciones en hormigón proyectado.
- Clavos de acero con arandelas de acero (es decir, remaches Hasko) para ser conducidos por martilleo en agujeros perforados en concreto reforzado.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura del Ambiente

+5 °C min.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO

De acuerdo con los requisitos para la membrana impermeabilizante de lámina a fijar.

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Metodo de instalacion: De acuerdo con el manual de aplicación Sika® y las instrucciones de instalación. Use Sika-Trocal® Cleaner 2000 para limpiar la membrana ligeramente sucia y la superficie del disco, si es necesario. Las membranas de impermeabilización de láminas se fijan de manera puntual con Sikaplan® WP Disc. Repare 1 pieza / m2 en áreas horizontales y 2-4 piezas / m2 en áreas verticales y elevadas (corona de túnel) de Sikaplan® WP Disc. La soldadura de la lámina de lámina al disco fijo debe realizarse con una herramienta de soldadura de calor manual, tipo Leister Triac PID (o tipo S).

LIMITACIONES

Este producto solo debe ser utilizado por contratistas aprobados por Sika.

Sikaplan® WP Disc no es UV estabilizado.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.