

HOJA TÉCNICA

Sikadur® Serie-500

Arenas Técnicas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Son arenas técnicas de cuarzo y de río secas y con una granulometría definida.

USOS

- Como carga en morteros epóxicos.
- Como componente adicional a los sistemas Sikafloor®

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Mejora la resistencia al desgaste.
- Aumenta la adherencia de capas posteriores.
- La arena de cuarzo es de muy alta resistencia.
- Mayor poder de compactación.

DATOS BÁSICOS

FORMA

COLORES

Beige

ASPECTO:

Granular

PRESENTACIÓN

| | |
|--------------|---------------|
| Sikadur®-504 | Bolsa de 27Kg |
| Sikadur®-500 | Bolsa de 8Kg |
| Sikadur®-538 | Bolsa de 25Kg |

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Se puede almacenar de manera indefinida en un lugar fresco y bajo techo.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD

Especificada en el cuadro:

| | Tipo | Densidad | Tamaño del agregado | Usos |
|---------------------|------------------|----------|---------------------|---|
| Sikadur®-500 | Arena de río | 1.7 | 0.08 – 1.7 mm | Arena para la fabricación de morteros formando el Sikadur® 43 |
| Sikadur®-501 | Arena de cuarzo | 1.5 | 0.5 – 0.75 mm | Arena para sistemas Sikafloor® |
| Sikadur®-503 | Arena de cuarzo | 1.5 | 0.2 – 0.4 mm | Arena para sistemas Sikafloor® |
| Sikadur®-504 | Arena de cuarzo | 1.5 | 0.08 – 0.2 mm | Arena para sistemas Sikafloor® |
| Sikadur®-506 | Arena de cuarzo | 1.4 | 1 – 0.5 mm | Arena para sistemas Sikafloor® |
| Sikadur®-507 | Arena de cuarzo | 1.8 | Mezcla especial | Para sistemas Sikafloor® (morteros) |
| Sikadur®-508 | Arenas de cuarzo | 1.7 | 0.1 – 0.03 mm | Arenas para sistemas Sikafloor® |
| Sikadur®-538 | Arenas de cuarzo | 1.7 | 0.3 – 0.8 mm | Arenas para sistemas Sikafloor® |

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLES DE APLICACIÓN

CONSUMO / DOSIS

Según el sistema Sikafloor®.

Para morteros de reparación Sikadur®-43 según Hoja Técnica Sikadur®-43.

MÉTODO DE APLICACIÓN

METODO DE APLICACIÓN

Para mejorar la adherencia en sistemas Sikafloor®

Se espolvorea cuando el recubrimiento Sikafloor® esté fresco para mejorar adherencia entre capas. Para preparar morteros en piso entre 4mm a 8mm Se mezcla el Sikadur®-506 con el Sikafloor® formando un mortero

Como carga en los sistemas Sikafloor®

Se añade a la mezcla de Sikafloor® como carga

Para pisos autonivelantes

Se añade a la mezcla del Sikafloor®

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de gomas naturales o sintéticas y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

OBSERVACIONES La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 4

la misma que deberá ser destruida”

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikadur® Serie-500 :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Flooring
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sikadur® Serie-500
11.08.15, Edición 5

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
EM, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

