

Sika® Activator

Limpiador - Desengrasante

Datos Técnicos del producto:

Base química	Titanato modificado en solución alcohólica
Color	Transparente, incoloro.
Densidad (DIN 51757)	0.80 kg/l
Viscosidad	2 mPas
Punto de ebullición (DIN 51751)	82°C
Punto de inflamación (DIN 51755)	+14°C
Tiempo de secado* (23°C y 50% H.R.)	Mínimo 10 minutos Máximo 2 horas
Almacenamiento	12 meses en un lugar seco y fresco
Presentación	Botella x 250 ml

Descripción:

Sika-Activator es una solución limpiadora que contiene una sustancia activadora para mejorar la adherencia de los adhesivos y sellantes Sikaflex. Esta desarrollado para trabajos sobre vidrios, especialmente para el pegado de parabrisas de automóviles y omnibuses.

Campos de aplicación:

Sika-Activator está indicado para limpiar y mejorar la adherencia del vidrio, banda cerámica negra, el antiguo adhesivo de poliuretano cortado y sobre pinturas.

Modo de aplicación:

Limpie la superficie que será trabajada con un paño limpio o con papel toalla humedecido con Sika-Activator.

Limpie sólo en una dirección y cambie de paño o papel toalla después de cada aplicación. Remueva cualquier exceso de producto.

Consumo:

El rendimiento de Sika-Activator es de 40 g/m² aproximadamente.

Observaciones:

- No realice aplicaciones a temperaturas inferiores a 10°C o superiores a 30°C.
- Sika-Activator contiene solventes, que puede afectar el acabado superficial de algunas pinturas nuevas. Se deben realizar previamente pruebas. Si accidentalmente la superficie adyacente es salpicada con Sika-Activator, limpie inmediatamente con un paño limpio y seco.
- Nunca aplique sobre superficies porosas, ya que Sika-Activator podría no secar completamente, lo cual impediría el curado total del adhesivo o sellante. Si es necesario, proteja las superficies porosas adyacentes.
- Cierre bien el envase inmediatamente después de su uso. Sika-Activator perderá sus propiedades en caso que esté mucho tiempo abierto y expuesto a la hu-

medad. Deseche cualquier producto con apariencia opaca.

Instrucciones de Seguridad:

No arroje el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Si fuera necesario, consulte la Hoja de Seguridad del producto, la cual se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web www.sika.com.pe

Nota legal:

La información y en particular las recomendaciones de esta Instrucción de Uso están basadas en los actuales conocimientos, experiencia, y en pruebas que consideramos seguras sobre los productos apropiadamente almacenados, manipulados y utilizados en las condiciones normales descriptas. En la práctica, y no pudiendo controlar las condiciones de aplicación (temperatura, estado de los



sustratos, etc.), no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de las Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 1
la misma que deberá ser destruida”**



Sika Perú S.A., Centro Industrial "Las Praderas de Lurin "
S/N, MZ "B" Lote 5 y 6 Lurin, Lima – Perú
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070
E-mail: industria@pe.sika.com / Web: www.sika.com.pe

