

BUILDING TRUST



Línea SikaCeram[®]

PEGAMENTOS DE CALIDAD



NUEVO

SikaCeram[®]-207 Premium

PEGAMENTOS PARA MÁRMOL



SikaCeram[®]-207 Premium, pegamento extrafuerte y flexible de alto performance que garantiza una excelente adherencia en piezas de baja absorción.

CAMPOS DE APLICACIÓN


- Mármol
- Piedra pizarra
- Piedra laja
- Granito
- Baldosas de concreto
- Porcelanatos
- Cerámicos
- Mayólicas

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

- Saco x 25 kg:**
- 4 - 5 m² hasta piezas de 40 x 40 cm. con llana de 8 mm.
 - 3 - 4 m² hasta piezas de 60 x 60 cm. con llana de 10 mm.

COLOR Gris, Blanco ○○

- No requiere tarrajeo rayado.
- Para enchapar sobre todo tipo de superficies rígidas y flexibles (drywall, yeso).
- Excelente adherencia tanto en interiores como en exteriores.



NUEVO

SikaCeram[®] -250 Piscina

PEGAMENTOS PARA PISCINA



SikaCeram[®]-250 Piscina, pegamento flexible de alto performance, especialmente formulado para enchapes sobre superficies sumergidas en agua o en contacto permanente con la humedad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Piscinas
- Estanques
- Piletas
- Lavaderos

Se utiliza para el pegado de los siguientes tipos de baldosas:


- Porcelanatos
- Cerámicos
- Pepelmas
- Mosaicos
- Block de vidrio
- Azulejos

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Saco x 25 kg: 4 – 5 m² aplicado con llana dentada de 8 mm.

COLOR Blanco ○

- Buena adherencia y resistencia
- Alta flexibilidad
- Tiempo abierto prolongado



NUEVO

Sika®

Porcelana Blanca



FRAGUA PARA EL RELLENO DE JUNTAS



Sika® Porcelana Blanca, es un mortero en polvo a base de cemento, polímeros, áridos y aditivos especiales diseñados para el relleno de juntas de 3 a 8 mm de espesor.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Mármol
- Piedra Natural
- Gres Porcelánico
- Granitos
- Porcelanatos
- Cerámicos
- Azulejos
- Píepelmas

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

| TAMAÑO DE MAYÓLICA (cm) | CONSUMO (Kg/m ²) | | |
|-------------------------|------------------------------|------|------|
| | Ancho de Junta (mm) | | |
| | 3 | 6 | 8 |
| 25 x 25 cm | 0.25 | 0.48 | 0.65 |
| 30 x 30 cm | 0.23 | 0.46 | 0.63 |
| 45 x 45 cm | 0.17 | 0.34 | 0.47 |
| 60 x 60 cm | 0.11 | 0.23 | 0.31 |

COLOR Blanco ○

- Resistente e impermeable.
- Alta adherencia y resistencia al desgaste.
- Buena fluidez para el correcto llenado de juntas.



123456

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Paso a Paso



1 En un recipiente limpio agregar poco a poco 5 a 6 litros de agua por cada bolsa de **SikaCeram®-207 Premium** o **SikaCeram®-250 Piscina**.



2 Mezclar manualmente o de preferencia con un mezclador (mínimo 3 minutos) hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme. Luego, dejar reposar por 5 minutos.



3 Con la parte lisa de la llana dentada (raspín) aplicar el pegamento sobre la superficie.



4 Estirar haciendo presión aproximadamente a 45°, con la parte dentada de la llana (varía según tamaño de la pieza de enchape).



5 Colocar las baldosas una por una ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.



6 Después de 48 horas aplicar la fragua entre las juntas de las baldosas utilizando **Sika® Porcelana Blanca**.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS GRANDES OBRAS A SU ALCANCE



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

© Sika Perú S.A.C. / Tile Adhesive / Línea Sika Ceram® / Edición 1 / Junio 2016



Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

CERTIFICADOS

ISO 9001

Gestión de Calidad

ISO 14001

Gestión Ambiental



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

Sika Perú S.A.C.

Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" s/n

Mz. "B" Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.

Teléfono: (51 1) 618-6060

Fax: (51 1) 618-6070

E-mail: informacion@pe.sika.com

www.sika.com.pe

BUILDING TRUST

