

BUILDING TRUST



Sika® Bitumen

Sika® Alquitran

IMPERMEABILIZANTES

ASFÁLTICOS PARA SUPERFICIES

EXPUESTAS A LA HUMEDAD



Sika® Bitumen

PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

Sika® Bitumen es una pintura asfáltica para proteger estructuras enterradas de concreto, cemento, madera o metal contra el agua.

- Viene listo para ser aplicado.
- Forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua.
- Protección de concreto armado en contacto con aguas agresivas.
- Larga durabilidad.



Ventajas:

- Impermeabiliza eficientemente.
- Fácil aplicación.
- Protege contra soluciones salinas, aguas agresivas o ácidas débiles.
- Al secar no se agrieta ni se chorrea.



Campos de Aplicación:

- Para proteger cimentaciones enterradas contra la humedad y el agua (no potable).
- Proteger paredes exteriores de cisternas, tanques o piscinas.
- Para impermeabilizar jardineras.
- Muros de contención.

Consumo:

0.2 - 1 L, dependiendo de la porosidad de la superficie a impermeabilizar.

Aplicación:

- La base debe encontrarse perfectamente limpia, sin partes sueltas o mal adheridas, totalmente exenta de pintura, grasas, aceite, u otros.
- Aplique una mano de Igol® Primer como imprimante y puente de adherencia.
- Deje secar 8 horas y aplique, con brocha o rodillo, dos manos de **Sika® Bitumen**, dejando esperar entre capas 24 horas.

Almacenamiento:

3 años en un lugar fresco, ventilado y bajo techo.

Sika® Alquitran

RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZACIONES

Sika® Alquitran es un recubrimiento asfáltico de aplicación en frío para impermeabilización de superficies de concreto, ladrillo o madera.

- Viene listo para ser aplicado.
- Forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua.
- Protección de concreto armado en contacto con aguas agresivas.
- Al secar no se agrieta ni se chorrea.



Ventajas:

- Impermeabiliza eficientemente
- Fácil aplicación
- Larga duración
- Buena resistencia a los químicos.



Campos de Aplicación:

Utilizado como barreda de protección contra la humedad para superficies de madera, ladrillo o concreto.

Consumo:

0.2 – 1 L, dependiendo de la porosidad de la superficie a impermeabilizar.

Aplicación:

- La base debe encontrarse perfectamente limpia, sin partes sueltas o mal adheridas, totalmente exenta de pintura, grasas, aceite, u otros.
- Aplique una mano de Igol® Primer como imprimante y puente de adherencia.
- Deje secar 8 horas y aplique, con brocha o rodillo, dos manos de **Sika® Alquitran**, dejando esperar entre capas 24 horas.

Almacenamiento:

3 años en un lugar fresco, ventilado y bajo techo.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS GRANDES OBRAS A SU ALCANCE



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

Sika Perú S.A.
Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" s/n
Mz. "B" Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

BUILDING TRUST

