

HOJA TÉCNICA

Sikadur[®]-513

Polvo que se adiciona a los sistemas Sikafloor[®]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polvo que se adiciona a los sistemas Sikafloor[®] para conferirle diferentes características como tixotrópico o acabado texturado.

USOS

Como componente adicional a los sistemas Sikafloor[®].

DATOS BÁSICOS

FORMA

COLORES

Blanco

ASPECTO:

Polvo

PRESENTACIÓN

Bolsa de 2 kg

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Mantener en lugar fresco y seco.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD

0.05 kg/l.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLES DE APLICACIÓN

CONSUMO / DOSIS

Dependiendo del uso varía de 0.5% a 2% del peso del producto Sikafloor[®].

MÉTODO DE APLICACIÓN	Adicionar al Sikafloor®-156 o Sikafloor-261 dependiendo de si se necesita hacer una pasta o si se necesita obtener un acabado texturado. Como carga para el Sikafloor®-156: Se mezcla 2% aproximadamente del Sikadur®-513 con el componente B del Sikafloor®-156 hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Se mezclan los componentes A y B del Sikafloor® por 5 minutos hasta uniformizarlo. Como pasta para el Sikafloor®-261: Se mezcla 0.8% aproximadamente del Sikadur®-513 con el componente B del Sikafloor®- 61 hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Se mezclan los componentes A y B del Sikafloor® por 5 minutos hasta uniformizarlo. Como acabado de pisos texturados con el Sikafloor®-261: Se mezcla de 0.8% a 2% del Sikadur®-513 dependiendo de la textura que se necesite con el componente B del Sikafloor®- 261 hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Se mezclan los componentes A y B del Sikafloor®-156 o Sikafloor®- 261 por 5 minutos hasta uniformizarlo.
-----------------------------	---

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION	Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.
-----------------------------------	--

OBSERVACIONES	La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe
----------------------	---

NOTAS LEGALES	La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.
----------------------	---

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 1

la misma que deberá ser destruida”

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikadur®-513 :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Flooring
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sikadur®-513
21.11.14, Edición 2

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
EM, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

