

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Pasta Mural

PASTA LISTA PARA USAR EN AMBIENTES INTERIORES.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Pasta Mural es una pasta acrílica lista para usar, de buena manejabilidad y fácil lijado, para aplicar sobre paredes y cielorrasos interiores que especifiquen acabado liso.

### USOS

- Como empaste en paredes y cielorrasos interiores tarrajeados o láminas de fibrocemento, que especifiquen acabado liso.
- Especial para hacer resanes sobre superficies empastadas o pintadas que presenten imperfecciones (sin movimiento) menores a 0.5 mm.
- Como empaste para residencias en zonas húmedas.
- Como empaste para técnicas decorativas: Estuco Veneciano.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar, de un solo componente.
- Buena manejabilidad (Corrido).
- Permite colocar un menor número de capas (Mayor llenado que otras pastas murales).
- Ahorro de tiempo, fácil lijado.
- No se agrieta.
- Resistencia contra los hongos.
- Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura.
- Secado rápido, repintado entre capas 1h.

### CERTIFICADOS / NORMAS

#### USGBC VALORACIÓN LEED

Sika® Pasta Mural cumple con los requerimientos LEED.

Conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials - adhesives and sealants.

Contenido de VOC < 65 g/L

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base Química                  | Base de resina acrílica                                                                                                                                                                  |
| Empaques                      | Balde de 6 y 30kg                                                                                                                                                                        |
| Apariencia / Color            | <b>ASPECTO</b><br>Pasta viscosa<br><b>COLOR</b><br>Blanco                                                                                                                                |
| Vida Útil                     | 1 Año                                                                                                                                                                                    |
| Condiciones de Almacenamiento | En su envase original bien cerrado y bajo techo en lugar fresco resguardado de heladas. Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico. |
| Densidad                      | 1.70 kg/L $\pm$ 0.02                                                                                                                                                                     |
| Contenido en Sólidos          | 70% $\pm$ 2                                                                                                                                                                              |

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo                           | 1 balde de 6kg rinde aproximadamente 20 m <sup>2</sup> a una capa.<br>1 balde de 30kg rinde aproximadamente 100 m <sup>2</sup> a una capa.<br>Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.     |
| Temperatura del Ambiente          | + 5 °C mín. / + 25 °C máx.                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura del Sustrato          | + 5 °C mín. / + 25 °C máx.                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiempo de Secado                  | Entre 30 a 60 minutos                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiempo de Espera / Repintabilidad | El repintado del producto puede realizarse aproximadamente 1 hora después de aplicada la primera capa, dependiendo del espesor, temperatura, humedad y tipo de sustrato.<br><b>NÚMERO DE CAPAS</b><br>Hasta uniformizar la superficie (mínimo dos). |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

#### Superficie Nueva:

- Esperar 28 días aprox. después del tarrajeado de las superficies antes de pintar.
- Lijar con lija de fierro Nº 80 para eliminar residuos mal adheridos del tarrajeado.
- Se recomienda aplicar 1 a 2 capas del Imprimante recomendado, puede utilizar Sika® Temple Finocryl.
- Aplicar 2 a 3 manos de Sika® Pasta Mural hasta alisar.

#### Superficie Antigua:

- Lijar y eliminar los contaminantes de la superficies pintadas como polvo, grasa u otros, así mismo verificar la buena adherencia de estas.
- Aplicar 2 manos de Sika® Sellador.
- Aplicar 2 a 3 manos de Sika® Pasta Mural hasta alisar.

### APLICACIÓN

- Mezclar y homogenizar el producto antes de aplicar.
- Las herramientas a utilizar deben de estar en buen estado (Planchas y espátulas de acero inoxidable).
- Aplicar con plancha de empastar capas delgadas de Sika® Pasta Mural hasta llenar las irregularidades de la superficie.
- Lijado progresivo con lijas de Agua Nº 180 y Nº 220.

- Lijado recomendado 1 día después de aplicado la Sika® Pasta Mural.
- Limpiar el excedente de polvo y sellar las superficies empastadas con Sika® Sellador.
- Luego de las 24 hs aplicar 2 capas de pintura de acabado.

#### IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Imprimante base látex Sika® Temple Finocryl.  
Imprimante Impermeabilizante Sika® ImperMur.

#### ACABADOS RECOMENDADOS

Sika® Sellador y Pintura látex de acabado.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente después del uso.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Pasta Mural :  
1.- SIKa PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS





## LIMITACIONES

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para la aplicación de empastes convencionales. Consultar hoja de seguridad del producto.

## NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

## ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad

## NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe). La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

SikaPastaMural\_es\_PE\_(02-2017)\_1\_1.pdf