

## SikaProof® MetalSheet

Banda metálica 100% Adherida para Sellado de Detalles  
(cabeza de pilotes)

### Descripción

**General** SikaProof® MetalSheet es una banda metálica doble faz laminada con SikaProof® Tape-150 para un desempeño 100% adherido.

### Usos

SikaProof® MetalSheet es usado para sellado de detalles, tales como las penetraciones de las cabezas de pilotes.

### Ventajas

- Fácil y rápido de instalar.
- Alta adherencia del adhesivo de goma butilo.
- Cinta protectora del adhesivo dividida con pestaña para despegarla.

### Datos Básicos

**Aspecto/color** Cinta blanca protectora sobre un film doble faz verde claro sobre una banda metálica.

### Presentación

- Rollos
- Ancho 150 mm
- Longitud 25 m
- Espesor 1.10 mm

### Almacenamiento

**Condiciones de Almacenamiento / Vida Útil** 12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original cerrado y sin daños, en posición horizontal en condiciones secas y a temperaturas entre 5°C y 30°C.  
Debe ser protegido de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro material durante el transporte o almacenamiento.

### Datos Técnicos

**Compatibilidad** No adecuado para uso en contacto directo, tar, asfalto, bitumen caliente, preservantes de madera con sustancias que contengan aceites, solventes o cualquier otro agente desmoldante.

### Información del Sistema

**Accesorio** SikaProof® MetalSheet es un producto accesorio para el sistema de impermeabilización mediante membrana SikaProof® A.

---

## Condiciones de Aplicación

---

**Temperatura del Substrato** +5°C min. / + 35°C max.

---

**Temperatura del Aire Ambiente** +5°C min. / + 35 °C max.

---

## Instrucciones de Aplicación

---

**Método de Aplicación** **SikaProof® MetalSheet** se fija sobre la membrana SikaProof® A con el SikaProof® FixTape-50.

Para mayor información detallada respecto del método de instalación, referirse por favor a la ficha técnica del sistema SikaProof® A y al Método de Instalación.

---

**Notas sobre Aplicación/ Limitaciones**

Las membranas SikaProof® A solo podrán instalarse por contratistas entrenados y aprobados por SIKA.

SikaProof® MetalSheet no es resistente en forma permanente a los rayos UV, por lo tanto no puede instalarse en estructuras o áreas expuestas en forma permanente a rayos UV y a intemperismo.

La máxima exposición a rayos UV durante el proceso de instalación o en la etapa final es de 3 meses.

No instalar SikaProof® MetalSheet durante lluvia continua o prolongada..

---

## Instrucciones de Seguridad

---

**Precauciones de manipulación**

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

---

**Observaciones**

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)

---



## Nota Legal

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, sobre la base del conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe).

Sika Perú S.A., Centro Industrial "Las Praderas de Lurin "

S/N, MZ "B" Lote 5 y 6 Lurin, Lima – Perú

Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070

E-mail: [construccion@pe.sika.com](mailto:construccion@pe.sika.com) / Web: [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe)



SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  
CERTIFICADO  
ISO 14001



SISTEMA DE CALIDAD  
CERTIFICADO  
ISO 9001

