

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sika® Spacer Tape HD

Espuma Autoadhesiva Espaciadora de Poliuretano

## DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base Química	Espuma de poliuretano de células abiertas
Color	Negro, gris
Temperatura de Aplicación	15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)	30
Fuerza a la Compresión	10 % compresión 0.1 N/mm <sup>2</sup>
Service temperature	-40 – 80 °C
Vida Útil	18 meses <sup>A</sup>

<sup>A</sup>) almacenamiento por debajo de 25 °C en un lugar seco y protegido de la luz solar**DESCRIPCIÓN**

Sika® Spacer Tape HD es una cinta espaciadora de célula abierta a base de espuma de Poliuretano usada en acristalamiento estructural y fijación con un adhesivo PSA y una banda protectora de Polietileno en ambas caras.

**VENTAJAS**

- Permite la penetración de aire y humedad para el curado de los adhesivos de silicona Sikasil®
- Compatible con los productos Sikasil® SG, IG, WT y WS

**ÁREAS DE APLICACIÓN**

Sika® Spacer Tape HD se utiliza normalmente en montajes de acristalamiento estructural para ajustar el correcto dimensionamiento de las juntas.

Este producto es adecuado sólo para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

### Preparación de la Superficie

Los soportes deben estar limpios, secos, libres de grasa, polvo y partículas sueltas.

### Aplicación

Alinee y aplique la cinta a una de las superficies de contacto y asegúrese de que se mantienen las dimensiones previstas de la junta. Presione la cinta sobre el sustrato. Retire el revestimiento protector y coloque inmediatamente el segundo sustrato (previamente limpiado, véase más arriba) sobre la cinta.

### NOTA IMPORTANTE

Sika® Spacer Tape HD mantendrá su forma y tamaño bajo la mayoría de las condiciones pero no es un componente estructural.

Una vez que la cinta Spacer tape es aplicada no debe ser retirada ni reutilizada. Por ello es esencial fijarla con cuidado. Asegurar que la cinta está en contacto con ambas superficies. En el caso de que la unidad no esté correctamente alineada, quitar la cinta y repetir la operación con una nueva.

Sika® Spacer Tape HD es compatible con los productos Sikasil® SG, WT, WS and IG sellantes y adhesivos. Cualquier otro sellante en contacto con Sika® Spacer Tape HD debe ser ensayado por el fabricante con arreglo a su compatibilidad y debe ser aprobado por Sika antes de su uso

Sika® Spacer Tape HD puede ser solo usado en acristalamiento estructural o aplicaciones en el pegado de ventanas por profesionales con experiencia y tras un examen detallado y aprobación escrita de los datos correspondientes del proyecto por el Técnico de Sika Industria.

La aplicación de Cintas espaciadoras que excedan los 20 mm de ancho pueden causar encapsulados de aire y burbujas que pueden ser visibles posteriormente a través del cristal.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento se ofrece sólo como orientación general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industria.

Se pueden solicitar copias de las siguientes publicaciones:

- Hojas de Seguridad e Higiene

## INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Dimensiones Normalizadas de los rollos

Espesor [mm]	Ancho [mm]	Longitud [m]
3.2	6, 10	15.25
4.8	6, 10, 12	15.25
6.4*	6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22	15.25
8.0*	6, 8, 9, 10, 12, 20	7.60
9.5*	6, 8, 10, 12, 18	7.60

\* disponible en gris

## DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

## INSTRUCCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto.

## NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web [www.sika.com.pe](http://www.sika.com.pe). La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Spacer Tape HD  
Versión 02.01 (04 - 2023), es\_PE  
01940000099001000

Sika Perú  
Habilitación Industrial  
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6  
Lurín, Lima  
Tel. (511) 618-6060

