

HOJA TÉCNICA

Sikalastic® Primer PVC

Imprimante monocomponente para un pegado consistente y durable entre membranas de PVC laqueadas y no laqueadas y membranas liquidas Sikalastic® MTC.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikalastic® Primer PVC es rojo claro, baja viscosidad que seca por reacción con la humedad atmosférica.

Esta especialmente formulado para pegar membranas liquidas aplicadas basadas en productos Sikalastic® MTC sobre superficies de PVC.

USOS

Agente de pegado para detalles con Sikalastic®-621 TC (MTC based LAM) en sustratos poliméricos, especialmente en membranas Sikaplan® y Sarnafil® (laqueadas y no laqueadas).

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil Aplicación.
- Costo Beneficio
- Rápido secado
- Temperatura de servicio estable desde -20 °C hasta + 80 °C (intermitente)

Sustratos Adecuados

Nuevas instalaciones (menos de 3 años de Antigüedad) de las siguientes membranas:

- Sikaplan® G, SG, SGK, SGmA
- Sikaplan® VG, VGW, VGWT
- Sarnafil® G410, G476
- Sarnafil® S 327
- Otras membranas de PVC deben ser testeadas

DATOS BÁSICOS

FORMA	ASPECTO	Líquido
	COLOR	Rojo
	CONTENIDO DE SOLIDOS	6%
	PRESENTACIÓN	Caja con 4 botellas de aluminio de 1000 ml.
ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en condiciones secas a una temperatura entre +5 °C a +30 °C. Prevenir exposiciones al Sol.
	TIEMPO DE VIDA	9 meses desde su fecha de fabricación si fue almacenado en su envase original, sin abrir y sin daños al envase cerrado. La fecha de vencimiento está indicada en el envase.
		Recipientes abiertos, por favor, deseche después de 1 mes.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikalastic® Primer PVC :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Roofing
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y
6, Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sikalastic® Primer PVC
09.06.15, Edición 1

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
JC, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

