

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaCeram[®]-710 Fragüe Acrílico

FRAGÜA ACRÍLICA LISTA PARA USAR EN PAREDES Y PISOS EN APLICACIONES INTERIORES, EXTERIORES Y RENOVACIONES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fragüa acrílica especialmente diseñado para ambientes húmedos, es ideal para usar en cocinas y baños. También es adecuado para usar en trabajos de renovación una vez que la fragua existente se ha retirado hasta una profundidad de 5 mm.

USOS

Para rellenar juntas en:

- Pisos y muros.
- Baños y cocinas.
- Interior.
- Exterior.
- Renovaciones de fragüas antiguas.
- Cerámicos, porcelanatos y piedras no porosas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Mayor flexibilidad respecto a las fraguas cementicias.
- Aplicación fácil y rápida.
- Gran desempeño.
- Mínima pérdida, se aplica directo al relleno de juntas.
- Resistente a manchas, moho y bacterias.
- Sin eflorescencia.
- Máxima consistencia y resistencia del color.
- Acabado liso.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	Cartucho de 300 ml
Vida Útil	12 meses en envase original
Condiciones de Almacenamiento	Debe ser almacenado en un lugar seco y fresco en su envase original cerrado.
Apariencia / Color	Variedad de colores disponibles.
Densidad	1,64 g/ml.
Ancho de la Junta	1 mm a 6 mm.
Rendimiento	Aprox. 5.75 m ² / Cartucho de 300 ml En revestimiento de 60 cm x 60 cm, con juntas de 2 mm y profundidad de 8 mm
Temperatura del Ambiente	5°C a 30°C

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias

fuera de nuestro control.

LIMITACIONES

- No aplicar en espesores mayores a lo indicado.
- No usar en temperaturas ambiente inferior a 4° C.
- No usar en piscinas o piletas.
- No aplicable a cerámicas texturizadas y/o porosas, ya que resulta muy complejo retirar los excedentes de producto de los poros o zonas texturadas.
- No mezclar el producto con otros materiales no recomendados.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Los usuarios deben leer la correspondiente Hoja de Seguridad (HDS) actualizada antes de usar cualquier producto. La HDS entrega información y consejos acerca de la seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos y contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

RENOVACIÓN:

- Limpie correctamente la junta a rellenar, retirando por lo menos 5 mm de la fragua existente de forma mecánica y asegurándose de la remoción completa del mismo y de todo polvillo remanente.
- Aspire los restos de polvo que pudieran quedar.

OBRA NUEVA:

- Limpie las juntas hasta una profundidad de 3/4 del espesor del revestimiento.

APLICACIÓN

1. Corte el extremo del cartucho sin dañar la rosca y colóquelo en la pistola de aplicación, instale la boquilla y corte la punta en forma diagonal de tal forma que se apoye en los costados de las juntas. Proceda a rellenar la junta con el producto procurando no excederse de la misma para evitar ensuciar la pieza cerámica.
2. Después de llenar la junta, utilice una herramienta para terminación de juntas o una espátula plástica para presionar el producto al interior de la junta y alisar la superficie.
3. Luego de 60 minutos de aplicado limpie la zona con un paño o esponja húmeda muy limpia y la ayuda de una espátula plástica. Si la temperatura es baja, puede requerirse más tiempo de espera antes de quitar el exceso de producto.
4. En caso de no emplear la totalidad del producto contenido en el cartucho, una vez finalizada la aplicación remover la boquilla de aplicación y sellar en forma hermetica el extremo roscado del cartucho.
5. Luego de la aplicación no transite sobre la misma por 24 horas.

LIMPIEZA

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente después del uso.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

Sika Perú

Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

Hoja De Datos Del Producto
SikaCeram®-710 Fragué Acrílico
Octubre 2022, Versión 02.02
02172020000000006

SikaCeram-710FragueAcrylic-es-PE-(10-2022)-2-2.pdf

