

BUILDING TRUST



Línea

Sika MaxTack®

LA LÍNEA MÁS COMPLETA DE
ADHESIVOS MULTIUSOS



Sika MaxTack®

ADHESIVO ACRÍLICO PARA MATERIALES LIVIANOS



Sika MaxTack® es un adhesivo para pegar, fijar y montar la mayoría de materiales sobre superficies de concreto, mortero, fibrocemento, madera, cerámico, ladrillo, piedra, etc. Uso en paredes y techos en interiores y exteriores protegidos.

VENTAJAS

- Buen agarre inicial
- Agarre final después del secado (24 a 48 horas) de 60 a 70kg/cm² en interiores y de 40 a 50 kg/cm² en exteriores.
- Permite acomodar la pieza a fijar durante los primeros 5 minutos.
- No escurre, sin olor.
- Adhiere sobre una amplia gama de sustratos.
- Elimina la necesidad de clavos.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

- **Cartucho de 300 ml:** 15 metros lineales aprox. para cordones de 5 mm.
- **Tubo de 100 ml:** 1.5 mts. lineales de cordón por diámetro de boquilla.

COLOR Beige 



Sika MaxTack® Invisible

ADHESIVO ACRÍLICO MULTIPROPÓSITO
TRANSPARENTE DE ALTO AGARRE INICIAL



Sika MaxTack® Invisible es un adhesivo de alta resistencia multipropósito que cambia de color blanco a transparente, ideal para el pegado decorativo, muy buena adherencia en soportes porosos como: concreto, madera, mampostería en general, cerámico, vidrio, madera, poliestireno, etc.

VENTAJAS

- Buena trabajabilidad.
- Alto agarre inicial.
- Transparente después del secado (2 mm / 24 horas).
- No tiene olor.
- Adhesivo de uso genérico sin necesidad de clavos.
- Producto LEED.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Cartucho de 300 ml

15 metros lineales aprox. para
cordones de 5 mm.

COLOR

Blanco al inicio, luego se convierte
en transparente ○



Sika MaxTack® Ultra

ADHESIVO DE ALTO RENDIMIENTO CON ULTRA AGARRE INICIAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR



Sika MaxTack® Ultra es un adhesivo **elástico** de ultra agarre inicial para el pegado en interiores y exteriores de la mayoría de materiales de construcción y objetos del hogar. Excelente adherencia en concreto, mortero, ladrillo, madera, PVC, vidrio, metal, aluminio, piedra natural, paneles, etc.

VENTAJAS

- Excelente agarre inicial en segundos.
- Fácil de aplicar.
- Resistente a la intemperie.
- Sin contracción.
- Libre de solventes.
- Producto LEED.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Cartucho de 290 ml


15 metros lineales aprox. para cordones de 5 mm.

COLOR



Blanco ○



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN



- 1** Limpie la superficie, esta debe estar seca y sin residuos de polvo o material desprendido. Corte la punta del cartucho por encima de la rosca, luego enrosque la boquilla y córtela en forma diagonal al tamaño deseado.



- 2** Coloque el cartucho en una pistola de calafateo simple y aplique en una de las superficies a unir, mediante cordones o puntos distribuidos de forma homogénea de acuerdo al peso de los elementos a pegar.



- 3** Presione durante unos segundos la pieza para extender el adhesivo entre ambas superficies, asegúrese que la pieza quede en la posición deseada. Si es necesario coloque cinta de enmascarar hasta que haya secado.

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS GRANDES OBRAS A SU ALCANCE



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

CERTIFICADOS

ISO 9001

Gestión de Calidad

ISO 14001

Gestión Ambiental



Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandarán a quién las solicite.

Sika Perú S.A.C.

Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" s/n

Mz. "B" Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.

Teléfono: (51 1) 618-6060

Fax: (51 1) 618-6070

E-mail: informacion@pe.sika.com

www.sika.com.pe

BUILDING TRUST

